



# DWCB1331.S

## Profesjonell oppvaskmaskin

### Generell beskrivelse

Restvarme  
Linje: Professional  
Installasjonsmodus: Innbygget under bordplate  
Størrelse: XL, 82-87 cm  
Antall kurvnivåer: 2  
Overkurv: Premium  
Underkurv: Premium  
Bestikkurv

### Konstruksjon og ytelse

- Sveiset rustfri stålcontainer
- Flottør – registrerer vannlekkasje i bunnen
- Standby Vannbeskyttelse
- Dreneringspumpe med antiblokk – Beskytter pumpen mot avfall
- 7 hoveddele i rustfritt stål
- Skjult varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Automatisk dispenser for best mulig vaskeresultat
- Antall sprayarmer: 2
- Antall spraysoner: 7
- Cutlery Power Zone - ekstra vaskekraft til bestikkurven

### Bruk og fleksibilitet

- Antall kurvnivåer: 2
- Overkurv: Premium
- Variabel øverste kurv: Full
- Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for øvre kurv
- Underkurv: Premium
- Tettmasket kurv både oppe og nede
- Bestikkurv
- 2 LED lys
- Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa

### Interaksjon og kontroll

- Display: TFT
- Antall av programmer: 9
- Indikator for resterende tid: Front display
- Indikasjon av programslett: Angis med lyd og lys
- Språk: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

### Design og tilpasning

- Bakre føtter kan justeres fra fronten
- ErgoHeight
- Min. nichebredde : 600 mm
- Min. nichehøyde: 820 mm
- Dybde (inkl. veggavstand): 560 mm
- Innstillbar høyde: 50 mm
- Justerbar sokkel: 30-94/0

### Sikkerhet og vedlikehold

- Aqua Safe™ - Sikrer mot vannskader
- Glansmiddelindikator: Varsling i display
- Saltindikator: Saltindikator

### Tekniske data

- Varmt eller kaldt vann 3/4"
- Maks temperatur på inntaksvann: 70 °C
- Kabelstikk kobling: Euro
- Tilkoblingseffekt: 3270 W
- Antall faser: 1
- Nominell sikringsstrøm: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa
- Netto vekt: 41 kg

### Dimensjoner

- Bredder: 596 mm
- Høyde: 819 mm
- Dybde: 559 mm
- Produktets max. høyde: 869 mm
- Ledningslengde: 1825 mm
- Dybde når døren er åpen: 1198 mm
- Lengde på inntaksslange: 163 cm
- Lengde på avløpsslange: 200 cm

#### Logistisk informasjon

- Emballasje bredde: 640 mm
- Emballasje høyde: 890 mm
- Emballasje dybde: 680 mm
- Bruttovekt: 44,3 kg
- Varenr.: 736394
- EAN kode: 3838782499234

