

# Ruller

## IB42310, IB42314, IB42316



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

### Funksjoner og fordeler

- Returmatesystem
- Fingerbeskyttelse gir ekstra sikkerhet for brukerne
- Justerbar temperaturinnstilling
- Sylinder er dekket med stålull og bomullsfilt for lang levetid og god behandling av tøyet
- Ergonomisk betjeningspedal
- Matebord og mottakskurv av stål

### Viktigste tilleggsutstyr

- Betalingsdrift
- Variabel hastighetskontroll
- Cylinder Nomex<sup>®</sup> -polstring som tåler temperaturer over 200 °C

| Viktigste spesifikasjoner                               |       | IB42310 | IB42314 | IB42316 |
|---|-------|---------|---------|---------|
| Kapasitet*, maks, vannfordampning                       | l/t   | 5       | 6.8     | 8.1     |
| Rulle,  |       |         |         |         |
| diameter  | ø mm  | 230     | 230     | 230     |
| lengde  | mm    | 1000    | 1400    | 1650    |
| Rullehastighet  | m/min | 3.4     | 3.4     | 3.4     |
| Oppvarming, elektrisitet                                | kW    | 5.0     | 7.2     | 8.4     |
| * 20% restfuktighet og 100 % bruk av rullen (ISO 9398). |       |         |         |         |

| Elektriske tilkoblinger*         |                | IB42310         | IB42314  | IB42316  |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| Spenning                         |                |                 |          |          |
| 230-240V 3 AC 50/60 Hz           | kW (A)         | 5.2 (16)        | 7.5 (20) | -        |
| 230V 1 AC 50/60 Hz               | kW (A)         | 5.2 (32)        | 7.5 (32) | -        |
| 400-415V 3N AC 50 Hz             | kW (A)         | 5.2 (10)        | 7.5 (16) | 8.7 (16) |
| 400-440V 3 AC 50/60 Hz           | kW (A)         | 5.2 (10)        | 7.5 (16) | 8.7 (16) |
| <b>Tilkoblinger</b>              |                |                 |          |          |
| Utluftning, utløp                | ø mm           | -               | 40       | 40       |
| <b>Støynivåer</b>                |                |                 |          |          |
| Lydnivå luftbåren                | dB(A)          | 52              | 54       | 54       |
| <b>Varmeavgivelse</b>            |                |                 |          |          |
| % av installert effekt           |                | 3               | 3        | 3        |
| <b>Transportdata**</b>           |                |                 |          |          |
|                                  | netto, kg      | 120             | 140      | 184      |
| Transportvolum                   | m <sup>3</sup> | 0.91            | 1.16     | 1.34     |
| <b>Mål i mm</b>                  |                |                 |          |          |
| A Bredde                         |                | 1395            | 1795     | 2045     |
| B Dybde                          |                | 510             | 510      | 510      |
| C Høyde                          |                | 1025            | 1025     | 1025     |
| D                                |                | 1055            | 1455     | 1705     |
| E                                |                | 940             | 940      | 940      |
| F                                |                | 420             | 420      | 420      |
| 1 Elektrisk tilkobling           |                | 3 Kontrollpanel |          |          |
| 2 Spak for utløsning av underlag |                | 4 Kontrollpedal |          |          |

\* Andre spenningsalternativer kan leveres på forespørsel. Se installeringsveiledningen.

\*\* Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

