

# Vaskemaskin

## WH6-11 Compass Pro



Vaskemaskin som er enkel å bruke og gir store besparelser



### Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:

- Enkelt programvalg
- Språkvalg
- Hurtigvalg- og tilleggsfunksjonsknapper for de mest brukte vaskeprogrammene og tilleggsfunksjonene
- Vaskeprogrampakker optimalisert for Økonomi, Ytelse og Tid



### Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner gir lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel, for å spare tid og penger samt fremme en bærekraftig livsstil

- Automatic Savings (automatiske besparelser) Maskinen veier tøyet og justerer vannvådet i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full
- Power Balance (effektbalanse) måler ubalansen og korrigerer den, justerer G-kraften i sanntid, maksimerer vannfjerningen og sparer tid og penger under tørkeprosessen



### Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Kan kobles til OnE Laundry, den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosessstyring og inntektsforvaltning



### Total, avansert hygiene

Total, avansert hygiene-programpakke\* med påvist logg 6-reduksjon\*\* desinfeksjon av tekstiler gjennom vaskeprosessen, oppfyller kriteriene hos alle lokale godkjente standarder

### Hovedalternativer

- Besparelser for kjemikalier ved hjelp av Efficient dosing, både ED peristaltiske pumper og ED Venturi
- Tilkobling til bestillings-/betalingssystem eller myntteller



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

\* Programmer tilgjengelige i standardbiblioteket for alle produktene, unntatt produkter for spesifikke segmenter hvor vanntemperaturen ikke kan kontrolleres.

\*\* Logg 6-reduksjonen er lik 99,999 % redusert virusinfektivitet. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstituttet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux Professional.

Viktigste spesifikasjoner				WH6-11			
Maks. kapasitet	fyllfaktor 1:9	kg/lb		11/25			
Trommel volum		l		105			
	diameter	ø mm		595			
Sentrifugering		rpm		1165			
G-faktor				450			
Standard oppvarmingsalternativer	elektrisitet	kW		7.5 / 10.0			
Lavenergikrevende oppvarmingsalternativer	elektrisitet	kW		3.0			
	damp			x			
	uten oppvarming			x			
<b>Forbruksdata ved "ECO 60°C"</b>				EI		Damp***	
				Full maskin, 11 kg	Halv maskin**, 5.25 kg	Full maskin, 11 kg	Halv maskin**, 5.25 kg
Totaltid		min		59	53	59	53
Vannforbruk (kaldt+varmt)		l		68.5+3	33+3	71+0	36+0
Energiforbruk (motor/oppvarming/varmt vann)		kW/t		0.25/1.45/0.15	0.25/0.7/0.15	0.20	0.25
Dampforbruk		kg		-	-	2.4	1.30
Restfuktighet		%		45	46	45	46

\* Vanntemperatur 15 °C kaldt vann og 65 °C varmt vann.

\*\* Programmer med AS.

\*\*\* Avhengig av damptrykk.

Elektriske tilkoblinger					
Oppvarmingsalternativ	Hovedspenning	Oppvarmingseffekt		Totaleffekt	Anbefalt sikring
		Hz	kW	kW	A
Elektrisk oppvarmet	220-240V 1/1N -	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	16/35/50
	220-240V 3 -	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	10/20/25
	380-415V 3/3N -	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	10/16/16
	440V 3 -	50/60	7,5/10,0	7,6/10,1	16
480V 3 -	60	10,0	10,1	16	
Damp eller uten oppvarming	220-480V 1 -	50/60	-	1,1	10

\* Totaleffekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Vann- og damptilkoping		WH6-11
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	200-600
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	20
Avløpsventil	ø mm	50/75
Avløpskapasitet	l/min	170
Dampventil	DN	15
Damptrykk	kPa	300-600
Ekstern, flytende vaskemiddeldosering		5
Krav til underlag		
Dynamisk kraft, frekvens	Hz	19,4
Gulvbelastning ved maks. sentrifugering	kN	2,5 ± 0,5
Støynivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved sentrifugering*	dB(A)	76/62
Lydeffekt/lydtrykknivå ved vask*	dB(A)	61/46
Varmeavgivelse		
% av installert effekt, maks.		5
Transportdata**		
Vekt	netto, kg	202
Transportvolum	m <sup>3</sup>	1,02
Tilbehør		
Bunn i stål		x
Slangesett for vann eller damp		x
Losamler		x
Mål i mm		
A Bredde		830
B Dybde		770
C Høyde		1215
D1		365
D2		435
E		1240
F		920
G		80
H		1120
I		215
J		125
K		1100
L		1000
M		280
N		105
O		295
1 Betjeningspanel	7 Avløp	
2 Døråpning ø 365 mm	8 Tilkoblinger for ekstern flytende dosering	
3 Såpebeholder	9 Elektrisk tilkobling	
4 Kaldtvann	10 Damptilkobling	
5 Varmtvann		
6 Vanngjenvinning		

Front- og sidepaneler i sølvgrått og mørkeblått (fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313).

\* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.

\*\* Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

