



# WMC6742P.T

## Profesjonell vaskemaskin

### Generell beskrivelse

Produktområde: Profesjonell vaskemaskin  
Installasjonsmodus: Frittstående  
Kapasitet: 7 kg  
Sentrifugeringshastighet: 1400 rpm  
Energiklasse: C  
Farge: Rustfri



### Funksjoner, programmer og innstillinger

- Intensiv 90°C
- Intensiv 60°C
- Hvit vask 90°C Profesjonell
- Hvitt/kulørt 60°C Profesjonell
- Hvitt/kulørt 40°C Profesjonell
- Hurtigvask 60°C Profesjonell
- Hurtigvask 40°C Profesjonell
- Syntetisk 40°C Profesjonell
- Ull-/Håndvask 30°C Profesjonell
- Skylling
- MOP 90°C
- MOP 60°C
- Mikrofiber 60°C
- Desinfeksjon 40°C
- Desinfeksjon 60°C
- Desinfeksjon 90°C
- Allergi bomull 60°C

### Andre funksjoner

- Sentrifugering: Fast
- Ekstra skyll (Super rinse)

### Konstruksjon og ytelse

- Quattro Construction™ – mindre vibrasjon
- Døråpning: Steel Seal™
- Rustfri trommel
- Active Drum™ for maksimal rengjøring med minimal slitasje
- Varmeelementets effekt: 2000 W
- Stabil temperatur med maks. variasjon +/- 1 °C
- Vann nivå kontroll
- Trommelvolum: 60 ltr.
- Kullfri motor
- Myntinnkast: Myntinnkast
- Automatisk doseringssystem: Eksternt
- Korteste programtid: 40 min
- Dreneringssystem: Avløpspumpe

### Bruk og fleksibilitet

- Lettlukket dør
- Praktisk oppbevaring for skillevegg flytende vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen
- Temperaturomfang: Kald - 90 grader
- Stor dør: 31 cm
- Døråpningsvinkel: 180 °

### Interaksjon og kontroll

- Resttidsindikator
- Display: LCD panel

### Design og tilpasning

- Døråpning: Venstre hengslet
- Regulerbare føtter: 10 mm
- Standard
- Størrelse: 3/4" (1/2" adapter inkludert) Kan kobles til varmt eller kaldt vann
- Lasteposisjon: Front

### Sikkerhet og vedlikehold

- Flyttbare løftere
- Maks.tid for vanninntak
- PEX innløpsslange
- Pumpe med blokkeringsbeskyttelse
- Overløpskontroll
- Nødåpningsfunksjon
- Barnesikring
- Balansekontroll
- Tømmings kapasitet: 20 l/min
- Overopphetingsvern
- Termisk og elektronisk beskyttelse mot overoppheting

### Tekniske data

- G-faktor: 530
- Sentrifugeringsevne: B
- Varmeelementets effekt: 2000 W
- Trommelvolum: 60 ltr.
- Størrelse: 3/4" (1/2" adapter inkludert) Kan kobles til varmt eller kaldt vann
- Materiale motvekt: Støpejern av høy kvalitet
- Motvekt (kg): 10,4 kg
- Lydnivå sentrifugering: 76 dB(A)re 1 pW
- Energiklasse for lyd under sentrifugering: B
- Energiforbruk pr. 100 sykluser: 59 kWh
- Energiforbruk pr. 100 syklus for programmet 40-60°C: 0,59 kWh
- Vannforbruk: 41 ltr.
- Energiforbruk i standby modus: 0,48 W
- Energiklasse: C
- Tilkoblingseffekt: 2200 W
- El-tilkopling: 220-240 V
- Faser: 1
- Nominell sikringsstrøm: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Netto vekt: 76,5 kg
- ISO 14001

### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 59,1 cm
- Regulerbare føtter: 10 mm
- Dybde når døren er åpen: 965 mm
- Ledningslengde: 2,1 m
- Lengde på inntaksslange: 150 cm
- Lengde på avløpsslange: 160 cm

### Logistisk informasjon

- Dimensjoner emballasje (HxBxD): 92 × 64 × 66,1 cm
- Bruttovekt: 79,7 kg
- Varenr.: 738278
- EAN kode: 3838782498794

